

FQQXB Easy™

FQQXB Easy™ 8x0,22

Kontaktuppgifter

Försäljning Tele/Datakabel

Telefon: +46 325 80 000

telecomcable-pc.se@nexans.com

Artikelnr: 17527340

E-nr: 4890442

EAN 13: 7330000154698

Flexibel lättskalad signal- och larmkabel med halogenfri, flamskyddad isolering och mantel.

BESKRIVNING

Konstruktion

Flexibel lättskalad signal- och larmkabel med isolering och mantel av halogenfri, flamskyddad plastkomponent. FQQXB Easy används för kodlös, larminstallationer mm vid krav på vibrationstålighet. Uppfyller brandkrav enligt CPR klass D_{ca}s₂d₂a₂. Vid brand avger kabeln inga korrosiva gaser och har liten rökutveckling.

Leveransinformation

FQQXB Easy levereras i längder om 100m eller 500 m enligt tabellen Beställningsinformation. Förpackningen är märkt med tillverkare, kabeltyp och längd. Kabeländarna är förslutna.

Kvalitets- och miljöledningssystem

Certifierade enligt ISO 9001, IRIS, ISO/TS 16949 och ISO 14001.



PRESTANDEKLARATION

Egenskaper vid brand: D_{ca}-s₂,d₂,a₂
enligt EN50575:2014+A1:2016

STANDARDER

Internationell IEC 60332-1

Nationell SS 424 16 42



Egenskaper vid brand
D_{ca}-s₂,d₂,a₂



Halogenfri
Ja



Böjningsradie vid installation, min
33 mm



Temperaturområde vid förläggning
-10 .. 50 °C



Operating temp.
-15 .. 70 °C

Alla illustrationer, konstruktioner, specifikationer, ritningar och angivelser om vikt, storlek och dimensioner i Nexans tekniska eller kommersiella dokumentation är endast indikativa och kan inte förbinda Nexans eller anses vara representativa för Nexans.

Genererad 2020-05-27 www.nexans.se Sida 1 / 2

EGENSKAPER

Konstruktionsegenskaper

Färg	Vit
Ledare, tvärsnittstyp	Glödgdad, fåtrådig
Ledare, material	Förtent koppar
Isolering, material	HFFR
Skärm	Nej
Mantel, material	HFFR (polyolefin)
Halogenfri	Ja

Dimensionsegenskaper

Antal ledare	8
Mantel, tjocklek	0,6 mm
Ytterdiameter, nom	4,8 mm
Vikt	3,5 kg/100m
Ledare, area	0,22 mm ²
Antal ledartrådar x tråddiameter	7 x 0.20 mm Ø

Elektriska egenskaper

Ledarresistans vid 20° C, max	90 Ohm/km
Isolationsresistans, min	500 MOhm.km
Spänning vid drift, max	100 V

Hanteringsinformation

Böjningsradie vid installation, min	33 mm
Längd	100 m
Förpackning	Kartong
Temperaturområde vid förläggning	-10 .. 50 °C
Drifttemperatur, område	-15 .. 70 °C

LEVERANSINFORMATION

FQQXB Easy levereras i längder om 100 eller 500 m enligt tabellen Beställningsinformation. Förpackningen är märkt med tillverkare, kabeltyp och längd. Kabeländarna är förslutna.